

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

SM222S

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

07.08.2025



SM222S

Рекомендованная розничная цена: 156 111 руб.



Технические характеристики

| | |
|---|-------------------|
| Температурный режим, °С: | -5...+10 |
| Система электропитания, В/Гц: | 380/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 1700 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более: | 26 |
| Хладагент: | R404A |
| Тип оттайки: | электрический |
| Доза заправки R404, г: | 950 |
| КОНДЕНСАТОР: | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм: | 3,2 |
| Поверхность, м?: | 11,14 |
| Количество вентиляторов, шт.: | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Производительность, м³/час: | 1200 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ : | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм: | 3,6 |

| | |
|---|-------------|
| Поверхность, м?: | 8,93 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.: | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм : | 200 |
| Дальность струи воздуха, м: | 4 |
| Диаметр всас. трубки, мм: | 12 |
| Диаметр нагнетает. трубки, мм: | 8 |
| Внешний силовой электрокабель: | 4x1.5+1x1.5 |
| Силовой соединит. э/кабель: | 4x1+1x1,0 |
| Соединение датчиков: | 3x0,75 |
| Производительность, м3/час: | 1200 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм: | 790x315x704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм: | 715x420x284 |
| Камера м3, при t окр. среды 25°C: | 14,7 ... 27 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.